



AVALON Acoustics	www.avalonacoustics.com		MOC s DPH za Pár
High End Reprosústavy		Prevedenie dýhy	EUR
 <p>TESSERACT POWERED ISOBARIC TRANSMISSION LINE SPECS Power: 3.2 Kilowatts per channel Automatic signal sensing and gain matching Master Gain: +/- 2.5 dB (fixed resistor elements of 0.25 dB increments) Toggle switch for low frequency contouring: Max extension or Transient Speed Tempered-scale aperiodic tuning Fully Analog symmetrical circuitry No digital signal conversion or manipulation</p>	<p>TESSERACT</p> <p>4 pásma , 7 reprošasi 1x 2 cm Diamond Tweeter 1x 11,5 cm Ceramic Stred 1x 28 cm Ceramic Stredobass 4 x 38 cm Bass Citlivost: 93,5dB Impedancia: 5 Ohm (4,6 Ω minimal) Frekvenčný rozsah :16Hz – 70kHz ±0,5dB Doporučený zosil: 15 –500 Watt Rozmery VxŠxH: 221 x 74 x 82 cm Hmotnosť: 357 kg kus TESSERACT SPECIFICATIONS : Response : 16 Hz to 70 kHz (+/- 0.5 dB anechoic, +/- 1 dB in room response typical) In room low frequency response : minus 1.5 dB @ 16 Hz, -3 dB @ 13 Hz typical Efficiency : 93.5 dB (1 watt @ 1 meter) Harmonic distortion : 0.30 % throughout the bandwidth at rated efficiency Inter-driver phase deviation : 3 degrees within all cross bands Noise floor : 68 dB from signal leel (maximum noise level), 76 dB typical Group delay distortion : 3 milliseconds 100 Hz to 16 Hz, 1 millisecond 100 Hz to 20 kHz Impedance : 6 ohms nominal (4 ohms minimum @ 80 Hz) Recommend amplifier power : 15 to 500 watts</p>	<p>Master - Custom Paint Finish</p>	<p>785 000</p>
			

 	<h2 style="text-align: center;">SAGA</h2> <p>3-pásma , 4 reprošasi 1x 2,5 cm /1" Diamond Tweeter 1x 18 cm / 7" Radial Ceramic Stred repro. 2 x 33 cm / 11" Nomex Kevlar Bass Citlivost': 92dB Impedancia: 4 Ohm Frekvenčný rozsah: 20Hz – 45kHz Dopor. zosilňovač: 25 -500 Watt Rozmery VxŠxH: 172 x 37 x 43cm Hmotnosť : 118 kg kus SAGA predstavuje syntézu výskumu obvodov s nízkym šumom, vyvinuté počas projektu dizajnu TESSERACT a bodového zdroja s ultra vysokým rozlíšením Isis. Výsledkom je veľký dynamický systém, ktorý sa správa ako malý monitor a odhaľuje najjemnejšie detaily v priestore na čiernom pozadí s dynamickou obálkou výbušného kontrastu akustického tlaku. Nevysoká impedancia umožňuje mikro aj makro dynamické rozlíšenie dosiahnuť aj pri zosilňovačoch s nízkymi výstupnými úrovňami.</p>	Prevedenie Standard Satin Polychrome - Birdseye Maple -	192 000
	<h2 style="text-align: center;">ISIS Signature</h2> <p>ISIS SIGNATURE : 3- 1x 2,5 cm /1" Diamond Tweeter 1x 18 cm / 7" Ceramic Stred 2 x 33 cm / 11" Nomex Kevlar Bass Citlivost': 90dB Impedancia: 4 Ohm Frekvenčný rozsah: 20Hz – 50kHz Dopor. zosilňovač: 75 -750 Watt Rozmery VxŠxH: 152 x 37 x 43cm Hmotnosť : 80 kg kus je jednoducho jednou z technologicky najvyspelejších vysokoenergetických akustických prevodníkov, ktoré boli kedy vytvorené. Sústredený výskum spoločnosti Avalon Acoustics za obdobie štyroch rokov priniesol celý rad pokrokov v každom aspekte výkonu reproduktora. Výsledkom je veľký dynamický systém, ktorý sa správa ako malý monitor a odhaľuje najjemnejšie detaily priestoru a času v kombinácii so schopnosťou vytvárať výbušné kontrasty akustického tlaku.</p>	Prevedenie Standard Satin Polychrome - Birdseye Maple -	119 000
		Premium Satin Quilted Cherry Curly Maple Figured Walnut	125 000
		ISIS	

	<h2 style="text-align: center;">Precision Monitor PM 4</h2> <p>ŠPECIFIKÁCIE PM4 1" konkávny diamant - výškový reproduktor 3,5" keramická membrána - stredový reproduktor 11" Nomex Kevlar - basový reproduktor Citlivosť: 89 dB Nominálna Impedancia: 4 Ohm Frekvenčný rozsah: 24 Hz až 100 kHz Odporúčaný výkon zosilňovača: 25 až 400 Watt Cardas speaker konektor Rozmery: 125 (v) x 30 (š) x 43 (d) cm Hmotnosť: 61 kg Precision Monitor 4 je plnorozsahový referenčný monitor. Bol navrhnutý špeciálne pre vynikajúcu tonálnu a priestorovú presnosť, s rozlíšením jemných detailov na super nízkej úrovni s maxi-málnou možnou úrovňou tranzientov a extrémnou rýchlosťou prechodu s výnimočným dynamickým kontrastom a je špecifickým dizajnom Avalon Ac. Ciele : Presné sledovanie všetkých vlnových parametrov , bez preartikulovanosti, alebo degradácie artefaktov, je charakteristickým znakom zariadenia Precision Monitor 4, a je priehľadným oknom do srdca reprodukovanej hudby.</p>	Prevedenie Standard Satin Polychrome - Birdseye Maple -	76 900
	<h2 style="text-align: center;">Precision Monitor PM 3</h2> <p>ŠPECIFIKÁCIE PM3 1" Carbon/Glass konkávny výškový reproduktor 3,5" keramická membrána - stredový reproduktor 2x 9" Nomex Kevlar - basové reproduktory Citlivosť: 89 dB Nominálna impedancia: 4 Ohm Frekvenčný rozsah: 20 Hz až 50 kHz Odporúčaný výkon zosilňovača: 25 až 400 wattov Cardas speaker konektor Rozmery: 117 (v) x 28 (š) x 43 (d) cm Hmotnosť: 52 kg kus Cieľom bolo vytvoriť najdynamickejšie reprosú-stavy s pôsobivou vysokou úrovňou vyžiarenej energie s menšími menovitej veľkosti. Menšia verzia našich vysoko oceňovaných sústav SAGA. Priamym prenosom topológie Crossoveru a vysoko výkonných prvkov SAGA do PM3, sme vytvorili štandard v nízkofrekvenčnej reprodukcii, doteraz nedosiahnuteľný v reprosústave tejto veľkosti.</p>	Prevedenie Standard Satin Polychrome - Birdseye Maple -	56 900
		Premium Satin Quilted Cherry Curly Maple Figured Walnut	63 900
			

	<h2 style="text-align: center;">Precision Monitor PM 2</h2> <p>ŠPECIFIKÁCIE PM2 1" Carbon/Glass konkávny výškový reproduktor 3,5" keramická membrána - stredový reproduktor 2x 7,5" 19cm Nomex Kevlar-basové reproduktory Citlivosť: 89 dB Nominálna impedancia: 4 ohmy Frekvenčný rozsah: 24 Hz až 50 kHz Odporúčaná výkon zosilňovača: 25 až 400 wattov Cardas speaker konektor Rozmery: 127 (v) x 25 (š) x 41 (d) cm Hmotnosť: 39 kg kus</p> <p style="text-align: right;">Precision Monitor 2 je referenčný monitor s plným rozsahom. Bol navrhnutý špeciálne pre vynikajúcu tonálnu a priestorovú presnosť, s rozlíšením jemných detailov na super nízkej úrovni s maximálnou možnou úrovňou tranzientov a extrémnou rýchlosťou prechodu s výnimočným dynamickým kontrastometaily na nízkej úrovni, Bez preartikulovanosti, alebo agresivity vo vysokých frekvenciách, ale s typickým live realizmom a veľkosťou bol náš konkrétny dizajnový cieľ. Presné sledovanie celkovej vlnovej charakteristiky s dodržaním parametrov tvaru vlny s dynamickým energetickým poľom sú charakteristickým znakom Precision Monitor 2. PM 2 sú rerosústavy elegantného dizajnu s pravdivosťou a vysokým rozlíšením do domáceho, alebo profi štúdia.</p>	Prevedenie Standard Satin Polychrome - Birdseye Maple -	41 500
	<h2 style="text-align: center;">Precision Monitor PM 1</h2> <p>ŠPECIFIKÁCIE PM1 1" Neodýmový výškový reproduktor s lineárnou fázovou charakteristikou 2x 7,5" 19cm Nomex Kevlar-basové reproduktory Citlivosť: 93 dB Nominálna impedancia: 4 Ohm Frekvenčný rozsah: 28 Hz až 25 kHz Odporúčaná výkon zosilňovača: 15 až 200 wattov Cardas speaker konektor Rozmery: 94 (v) x 25 (š) x 43 (d) cm Hmotnosť: 25 kg kus</p> <p>Precision Monitor 1 je vysokoúčinnou referenčnou reprosústavou - monitorom, navrhnutým špeciálne na vytváranie maximálnej dynamiky kontrastu a efektívnej hladiny akustického tlaku z kompaktného podvozku. Ľahká ovládateľnosť vďaka nereaktívnej impedančnej záťaži, so zosilňovačmi s konštrukciou s nízkonapäťovými elektrónkami, alebo tranzistorovými obvodmi, s ideálnym rozhraním na generovanie maximálneho SPL -akustického tlaku na každý Watt použitého výkonu.</p>	Prevedenie Standard Satin Polychrome - Birdseye Maple -	19 900
		Premium Satin Quilted Cherry Curly Maple Figured Walnut	23 500
			

Výpredaj modelov		AKCIE Zľavy - 50 až -70%	
	<h3>TRANSCENDENT</h3> <p>2-pásma , 3 reprošasi 1x 2,5 cm Ceramic Tweeter 2 x 18 cm Nomex Kevlar StredoBass Citlivosť: 88dB Impedancia: 4 Ohm Frekv. rozsah: 26Hz – 25 kHz Dopor. zosilňovač: 50 – 500 Watt Rozmery VxŠxH: 105 x25 x37cm Hmotnosť: 44 kg / kus</p>	dyhy Standard	20 990
		Walnut Nový Zabalený na sklade	20 990 AKCIA - 50 % 10495,-
	<h3>ASCENDANT</h3> <p>2-pásma , 3 reprošasi 1x 2,5 cm Titan tweeter 2 x 18 cm Nomex Kevlar StredoBass Citlivosť: 88dB Impedancia: 4 Ohm Frekv. rozsah: 28Hz – 25 kHz ±1,5 dB Dopor. zosilňovač: 50 – 200 Watt Rozmery VxŠxH: 94 x25,5 x33cm Hmotnosť: 34 kg kus Pôvodná cena 13990,- Eur Nový - Vystavený na predajni</p>	Walnut na Predajni v HC	13 990
		AKCIA - 55 %	13 990 AKCIA - 55 % = 6290,-
	<h3>IDEA</h3> <p>2-pásma , 3 reprošasi 1x 2,5 cm Compozit tweeter, neodým 2 x 18 cm Nomex Kevlar StredoBass Citlivosť: 88 dB Impedancia: 4 Ohm Frekv. rozsah: 28Hz – 22 kHz Dopor. zosilňovač: 50 – 300 Watt Rozmery VxŠxH: 90 x22 x25cm Hmotnosť: 27 kg / kus</p>	dyhy Standard	12 490
		AKCIA - 50 %	
		Maple / Javor Na predajni v HC	12490 AKCIA - 60 % = 4995,-

Výpredaj modelov		AKCIE Zľavy - 50 až -70%	
SYMBOL	Séria		
	<p>SYMBOL 2</p> <p>2-pásma , 3 reprošasi 1x 2,5 cm Titan tweeter 2 x13,5cm Ceramic coated stredbass Citlivosť: 87 dB Impedancia: 4 Ohm Frekv. rozsah: 38Hz – 22 kHz ±1,5 dB Dopor. zosilňovač: 15 – 200 Watt Rozmery VxŠxH: 107 x20,5 x23cm Hmotnosť: 16,5 kg kus Pôvodná cena 6790 , - Eur</p>	Mahogany	6 790
		Akcia - 50%	2 580
		Mahogany Na predajni v BA	6740 AKCIA - 50 % = 2580,-
NP SERIES		Výpredaj	
	<p>NP REAR 6.0</p> <p>Zľava - 60 % 2 pásm.monitor, 17cm bas + textil.výška Pôvodná cena : 2259,- Eur</p>	čerešňa	
			2259 AKCIA - 60 % = 899,-
	<p>NP CENTER CHANNEL</p> <p>AKCIA 2 pásm.center, 4 šasi 2 x17 cm bas, 2x textil výška Pôvodná cena : 2259,- Eur</p>	čerešňa	
			2259 AKCIA - 60 % = 899,-
	<p>NP SUB Akcia 60%</p> <p>Aktívny Subwoofer 2 reprošasi 2 x 25cm Frekvenčný rozsah: 18– 120 Hz Vstavaný zosilňovač: 300 Watt Vstupy : 2 x RCA, 2 x XLR ,1xRCA 5.1 Výstupy : 2xRCA, 2x XLR Ovládanie :Halsitosť, Fáza, Frekvencia Horná a Dolná Rozmery VxŠxH: 54 x54 x36cm Hmotnosť: 40 kg Pôvodná cena 3618 , Eur</p>	čierny matný lak	
			3618 AKCIA - 70 % = 1085,-
Ceny reprosústav sú uvádzané za pár, len v prípade centrov a subwooferov za kus.			