

















JEFF ROWLAND		www.jeffrowland.com	MOC s DPH
Preamplifiers		High End Predzosilňovače Stereo	EUR
CAPRI SII Silver		Hi End Predzosilňovač Šasi vyfrézované z AL bloku Vstupy: 2xXLR, 2+1bypass RCA, Výstupy: 1xXLR, 1xRCA, Cardas, DO, 4,3kg, Rozmer:67 x 350 x 157 mm, Šasi vyfrézované z AL bloku 	4450 Na sklade v HC
CAPRI SII s DAC Silver		Predzosil. s DAC -Vst:2xXLR, 2+1byp RCA, Výstupy: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3 kg, Rozmery : 67x 350 x 157 mm	5 250
CAPRI SII s Phono Silver		Predzosil. s Phono vst:2xXLR, 2+1byp. RCA, výst: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3kg, 67 x 350 x 157 mm	4 990
CAPRI SII s Phono HP Silver		Predzosil. s Phono HP vst:2xXLR, 2+1byp. RCA, výst: 1xXLR, 1xRCA, DO, 4,3kg, 67 x 350 x 157 mm	5 950
CORUS / PSU Silver		High End Predzosilňovač s oddeleným zdrojom Vstupy :4xXLR, 2xRCA, Výst: 2xXLR, 2x RCA, Monitor Out XLR/ RCA, Cardas, DO, na každom vstupe regulovateľná citlivosť, 12,7 kg, Rozmer: 99 x 394 x 312 mm, Šasi vyfrézované z AL bloku 	25 990
			

Conductor Phono Stage	Phono zosilňovač MM al MC 1 (až 3 stupy) RCA a XLR	7 790
Výbava pre Conductor / Príplatok		
Conductor Phono + MM input	Doplatok za každý vstup	1 400
. + One MC transformator EACH		2 000
. + One MC Amorfný transformator EACH		2 950
. + Power suply	Napáťový Zdroj pre Conductor	3 430
. + PSU	Zdroj PSU pre nájanie dvoch prístrojov	8 900
. + EQ		810

Mono Amps	High End Mono Koncové Zosilňovače	
Model 925 Mono 	High End Monobloky - koncové zosilňovače s oddeleným zdrojom cena pár /4 ks Výkon :430 W/8Ω; 850 W/Ω Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas Rozmery spolu: 419 x 394 x 413 mm , Šasi vyfrézované z AL bloku 	73 990
Model 735 Mono 	High End Mono koncové zosilňovače Výkon: 330 W/8Ω; 650 W/4Ω, 24,5kg Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas Rozmery:146 x 394 x 413 mm cena za pár Šasi vyfrézované z AL bloku 	41 990
Model 201 Mono 	High End Mono koncové zosilňovače Výkon :250 W/8Ω, 2x500 /4Ω, 6 kg, Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas Rozmery: 72 x 213 x 330 mm Šasi vyfrézované z AL bloku Cena je za pár . Na Sklade - AKCIA - 35 % z MOC 5750,- € 	5750 AKCIA - 35 % = 3740,-

Stereo Amps	High End Stereo Koncové Zosilňovače	
<p>Model 825 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač s oddeleným zdrojom Výkon: 2x400 / 8Ω, 2x750 / 4Ω, Vstupy : XLR, RCA, BP Cardas 73 kg, celkové rozmery spolu 419 x 394 x 413 mm Šasi vyfrézované z AL bloku a dosiek</p>	<p>37 900</p>
<p>Model 625 S2 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon : 2x300 / 8Ω, 2x550 / 4Ω Vstupy : XLR, RCA, a BP Cardas , 24,5 kg, Rozmery: 146 x 394 x 413 mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>18 900</p>
<p>Model 525 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon : 2x250 W/8Ω, 2x500/4Ω, Bridge 1000 Watt/8 Ω, Vstupy :XLR, RCA, a BP Cardas 6,6 kg, Rozmery : 72 x 213 x 330 mm</p> 	<p>5190 Na sklade v HC</p>
<p>Model 125 Stereo</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon: 2x125/8Ω, 2x250/4Ω, Vstupy:XLR, RCA a BP Cardas, 3,5 kg, Rozmery : 68x348x190mm Šasi z AL bloku</p>	<p>3 490</p>
<p>Model 102 Stereo Silver</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon : 2x100/8Ω, 2x200/4Ω, Vstupy :XLR, RCA a BP Cardas 3,4 kg, Rozmery : 68 x 348 x 190mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p>	<p>1990 Na sklade v HC</p>
<p>Model 102 Stereo Black</p> 	<p>High End Stereo koncový zosilňovač Výkon :2x100/8Ω, 2x200/4Ω, Vstupy : XLR, RCA a BP Cardas , 3,4 kg, Rozmery : 68 x 348 x 190mm Šasi vyfrézované z AL bloku Na Sklade</p> 	<p>1 990</p>

Integrated Amps	Integrovaný Zosilňovač	
<p>Continuum S2 Series 2</p> 	<p>High End Integrovaný zosilňovač Výkon : 2 x400 W /8 Ω, 800 W/4Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas , 15,9 kg Rozmery : 135 x 394 x 380 mm</p> 	<p>11 490</p>
<p>Continuum S2 Series 2 s DAC</p>	<p>Integrovaný zosilňovač s DAC 2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas 16 kg R.135 x 394 x 380 mm</p>	<p>11 950</p>
<p>Continuum S2 Series 2 s Phono</p>	<p>Integrovaný zosilňovač s Phono Amp 2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas 16 kg 135 x 394 x 380 mm Šasi vyfrézované z AL 2-3 cm dosiek</p>	<p>11 850</p>
<p>Continuum S2 Series 2 s Phono HP</p>	<p>Integrovaný zosilňovač s Phono Amp HP 2 x400 W /8 Ω, 800 W/Ω Vstupy : 2 xXLR 2 x RCA, 1x Bypas RCA, Výstupy : 1 xXLR, RCA, BP Cardas 16 kg 135 x 394 x 380 mm Šasi vyfrézované z AL 2-3 cm dosiek</p>	<p>12 690</p>
<p>DAEMON</p> 	<p>Super Integrovaný zosilňovač s DAC 24/192 a DSD 2 x1500 W /8 Ω; 2500 W/ 4Ω ; Dotykový Display 18 x13 cm; Vstupy : 3 xXLR, 2 x RCA, 1x Bypas RCA . Výstupy : 1 xXLR, RCA; 2 páry BP Cardas Digital Vstupy : AES /EBU , TosLink, Coax, USB. HDMI, WiFi Phono MM/MC na Dopyt. DO, 45 kg 235 x 445 x 438 mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p> <p>PSU</p> 	<p>46 500</p>
<p>DAEMON s Phono</p>		<p>46 890</p>
<p>DAEMON s HP phono</p>		<p>47 700</p>
	High End D / A Convertor	
<p>Aeris DAC</p> 	<p>D / A Convertor 24bit /352,8 kHz Input : 1x USB 24Bit /44,1kHz,48, 88,2; 96 kHz 1x Toslink (Optic) 24Bit/11-192 kHz 1x Coax (RCA) 24Bit/11-192 kHz Out : 1 pár XLR; 1 pár RCA 11 kg, R :61 x 394 x 294 mm Šasi vyfrézované z AL bloku</p> 	<p>11 750</p>
<p>Aeris DAC s PSU</p>		<p>20 700</p>
	Accesories: Power Hub , Aktivný zdroj	
<p>PSU</p>	<p>Power Storage / Zdroj / Ultra Capacitor 233 Farad (233 000 000 MF)</p>	<p>9 800</p>
<p>Okrem čiernej verzie CAPRI a Modelu 102 je k dispozícii výhradne strieborne brúsené Aluminium</p>		



DAEMON
 1500 W SUPER INTEGRATED

FEATURES

- 1500W Dual Mono
- Isolated Digital and Analog Power Supplies
- Machined 6061-T6 Aluminum Chassis
- 7" x 5" (178 x 127 mm) Touch Screen Interface
- Precision Weighted Volume Bezel
- XLR + RCA Direct Power Amplifier Inputs
- XLR + RCA Preamp Line Outputs
- Isolated Headphone Amplifier and Output Jack
- All Audio Inputs Transformer Coupled
- BTLE (BlueTooth Low Energy) Remote
- Digital Inputs 44.1 kHz - 192 kHz*
- DSD Compatible
- Dual Loudspeaker Outputs
- Updatable Firmware via Dedicated USB Port
- Auto-ranging AC Mains Voltage 85 V - 265 V AC
- HDMI Plug-in Module (optional)
- WiFi Streaming Module (optional)
- MC/MM Phono Module (optional)

SPECIFICATIONS

Max. Power Output, 8 Ω	1500 W
Max. Power Output, 4 Ω	2500 W
Frequency Response, -3 dB, 8 Ω	10 Hz - 70 kHz
THD+N (20 Hz - 20 kHz)	< 0.05%
Intermodulation Distortion (CCIF) 18 kHz +19 kHz, 10 W, 8 Ω	0.001%
Peak Output Current	30 A
Absolute Phase	Non-Inverting
Analog Inputs	3x RCA Unbalanced 2x XLR Balanced
Digital Inputs	2x RCA SPDIF 2x BNC SPDIF 1x AES/EBU 1x USB / DSD 3x TOSLINK
Volume Control Range	99.5 dB
Weight	99 lbs / 45 kg
DIMS (h/w/d)	9.25" x 17.5" x 17.25" 235 x 445 x 438 mm

* TOSLINK 44.1 kHz - 96 kHz

For sales and distribution information visit jeffrowland.com

Preliminary specifications. Subject to change without notification.

All Rights Reserved © Copyright 2015 Jeff Rowland Design Group.