

 KECES	https://www.kecesaudio.com/ Audiophil Lineárne zdroje a káble	MOC s DPH EUR
KECES P- 3 Duálny zdroj DC P3-1 : 5/7/9V + 12/15/16V 	Lineárny zdroj AC/DC 230V Hliníkové šasi, Toroid trafo, Výstupy 2 x 3 Amp, Konektory 2 x 2,5/5,5 mm, Rozmery : 220 x 220 x 66 mm, 3,5kg 	499
KECES P- 3 Duálny zdroj DC P3-2 2 : 12/15/16V + 12/15/16V	Lineárny zdroj AC/DC 230V Hliníkové šasi, Toroid trafo, Výstupy 2 x 3 Amp, Konektory 2 x 2,5/5,5 mm, Rozmery : 220 x 220 x 66 mm, 3,5kg	499
DUAL 8A Ultra Nízkošumové Lineárne zdroje		
KECES P- 8 Duálny zdroj DC Typ 1 : 5V/7V + 9V/12V 	ULN Lineárny zdroj AC/DC 230V OLED display Hliníkové šasi, Toroid, Výstupy 2 x 4 Amp Konektory 2 x 2,5/5,5 mm + USB Výstup 5V/1A Max: 200W, Rozmery : 300 x 200 x 66 mm 6 kg 	799
KECES P- 8 Duálny zdroj DC Typ 2 : 9V/12V + 12V/15V	ULN Lineárny zdroj AC/DC 230V OLED display Hliníkové šasi, Toroid, Výstupy 2 x 4 Amp Konektory 2 x 2,5/5,5 mm + USB Výstup 5V/1A Max: 200W, Rozmery : 300 x 200 x 66 mm 6 kg	799
KECES P- 8 Duálny zdroj DC Typ 3 : 9V/12V + 18V/19V	ULN Lineárny zdroj AC/DC 230V OLED display Hliníkové šasi, Toroid, Výstupy 2 x 4 Amp Konektory 2 x 2,5/5,5 mm + USB Výstup 5V/1A Max: 200W, Rozmery : 300 x 200 x 66 mm 6 kg	799
KECES P- 8 Duálny zdroj DC Typ 4 : 9V/12V + 20V/24V	ULN Lineárny zdroj AC/DC 230V OLED display Hliníkové šasi, Toroid, Výstupy 2 x 4 Amp Konektory 2 x 2,5/5,5 mm + USB Výstup 5V/1A Max: 200W, Rozmery : 300 x 200 x 66 mm 6 kg	799
MONO 8A Ultra Nízkošumové Lineárne zdroje		
KECES P- 8 Mono zdroj DC Typ 5 : 9V/12V 	ULN Lineárny zdroj AC/DC 230V OLED display Hliníkové šasi, Toroid, Výstup 1 x 8 Amp, Konektor 2,5/5,5 mm, + USB Výstup 5V/1A, Max: 200W Rozmery : 300 x 200 x 66 mm 6 kg 	799
KECES P- 8 Mono zdroj DC Typ 6 6 : 19V/20V	ULN Lineárny zdroj AC/DC 230V OLED display Hliníkové šasi, Toroid, Výstup 1 x 8 Amp, Konektor 2,5/5,5 mm, + USB Výstup 5V/1A, Max: 200W Rozmery : 300 x 200 x 66 mm 6 kg	799
KECES P- 8 Mono zdroj DC Typ 7 7 : 12V/15V	ULN Lineárny zdroj AC/DC 230V OLED display Hliníkové šasi, Toroid, Výstup 1 x 8 Amp, Konektor 2,5/5,5 mm, + USB Výstup 5V/1A, Max: 200W Rozmery : 300 x 200 x 66 mm 6 kg	799

KECES P -28 6 Výstupový Ultra Nízkošumový Lineárny zdroj

KECES P- 28 Lineárny zdroj

6 Napät'ovo regulovaných výstupov

2 799



Zóna 1 - môže poskytnúť : 5 V, 7 V, 9 V alebo 12 V
Zóna 2 a 3 - každá napája : 12 V, 15 V, 19 V alebo 24 V
Zóna 4 - ponúka na výber 12 V alebo 15 V.
Zóna 5 - bude napájať buď 5 V alebo 9 V,
Zóna 6 - USB napája s 5 V / 2,5 A s dátovou
pripustnosťou z USB / B na USB / A .

- Prepínanie sa vykonáva pomocou sieťového vypínača, alebo aj externe pripojeným Trigger napätím 12V.
- Prvý 6-pásmový lineárny napájací zdroj na svete
- Mimoriadne všestranné použitie, všetko v jednom. Novo navrhnutý obvod, ktorý nepoužíva žiadne integrované obvody. Je to skutočne analógový dizajn. Technológia kvantovej rezonancie, „ktorá vyžaruje jemné pole, vďaka ktorému všetky elektromechanické komponenty jednotne rezonujú, aby sa zlepšila koherencia a časovanie“.
- 6 zón a každá zóna je oddelená a izolovaná.
- USB Isolator pre audiofilské systémy.
- Nožičky na báze hrotov.
- **Zóna 1: 5 / 7 / 9 alebo 12 V max. prúd 4A**
- **Zóna 2: 12 / 15 / 19 alebo 24 V max. prúd 4A**
- **Zóna 3: 12 / 15 / 19 alebo 24 V max. prúd 6A**
- **Zóna 4: 12 V alebo 15 V, max. prúd 10A**
- **Zóna 5: 5 V alebo 9 V, max. prúd 2A**
- **Zóna 6: 5V max. prúd 2,5 A na USB A**
- **Maximálny príkon 550 W**
- **Zóna 1 až 4 samostatne prepínateľná**
- **Externé prepínanie napájania cez 12 V Trigger Vstup a Výstup**
- **Ripple Noise: <100uV, pri plnom výkone,**
 . **<10uV pri 60% výkone**
- **Stmievateľné Voltmetre**
- **Rozmery 300x279x145 mm, 14 kg**



Premium DC káble pre Lineárne zdroje / 2 Verzie 1 a 2			
Versia 1 : 1 m	2 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	59
Versia 1 : 1,5 m	2 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	69
Versia 1 : 2 m	2 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	79
Versia 1 : 2,5 m	2 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	89
Versia 1 : 3 m	2 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	99
Versia 2 : 1 m	2,1 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	59
Versia 2 : 1,5 m	2,1 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	69
Versia 2 : 2 m	2,1 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	79
Versia 2 : 2,5 m	2,1 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	89
Versia 2 : 3 m	2,1 x 2,5mm x 5,5mm	Textilný oplet Prierez vodičov 2 x2 mm2	99